

# Dompelpomp Feka FXV

## Dompelpomp voor afvalwater



Max. werkbereik 59,7 m<sup>3</sup>/h

Opvoerhoogte tot 18,5 m

Te verpompen vloeistof Water met draadvorming, papier of textiel in aanwezigheid van huishoudelijk afval

Vrije doorgang

50 mm or 65 mm afhankelijk van het model

Max vloeistoftemperatuur

+40°C (+60°C voor een korte periode)

Flens en draad From 2", DN 50, DN 65

Waaier type Vortex

Beschermingsklasse IP 68

Motor isolatie klasse F

Drooglooptijd 10 min

Installatiemogelijkheden

flexibel op de grond, vast met koppeling

Speciale versies op aanvraag

## FEKA FXV 20

MODEL	CODE	VOLTAGE 50 Hz	ELEKTR. GEG.				POMP GEGEVENS											DNM		VRIJE DOOR- GANG	GEW. KG	AANT. x PALLET
			P1 MAX kW	P2 NOMINAL		In A	Q=m <sup>3</sup> /h	0	6	12	18	24	30	36	42	GAS	DN1					
				kW	HP		Q=l/min	0	100	200	300	400	500	600	700							
FEKA FXV 20.07 MA		1x230V	1,4	0,9	1,2	6,4	H (m)	11,7	10,9	9,6	7,7	5,4	2,9			Rp 2"	50 PN10/6	50	35	6		
FEKA FXV 20.07 MNA		1x230V	1,4	0,9	1,2	6,4		11,7	10,9	9,6	7,7	5,4	2,9			Rp 2"	50 PN10/6	50	35	6		
FEKA FXV 20.07 TNA		3x400V	1,4	0,9	1,2	2,4		11,7	10,9	9,6	7,7	5,4	2,9			Rp 2"	50 PN10/6	50	35	6		
FEKA FXV 20.11 MA	4007-000066	1x230V	1,7	1,2	1,6	8		13,1	12,9	11,9	10,1	7,7	4,8			Rp 2"	50 PN10/6	50	35	6		
FEKA FXV 20.11 MNA		1x230V	1,7	1,2	1,6	8		13,1	12,9	11,9	10,1	7,7	4,8			Rp 2"	50 PN10/6	50	35	6		
FEKA FXV 20.11 TNA	4007-000067	3x400V	1,6	1,2	1,6	2,9		13,1	12,9	11,9	10,1	7,7	4,8			Rp 2"	50 PN10/6	50	35	6		
FEKA FXV 20.15 MA		1x230V	2,3	1,7	2,3	10,5		16,2	15,6	14,4	12,6	10,4	7,7	4,7		Rp 2"	50 PN10/6	50	39	6		
FEKA FXV 20.15 MNA		1x230V	2,3	1,7	2,3	10,5		16,2	15,6	14,4	12,6	10,4	7,7	4,7		Rp 2"	50 PN10/6	50	39	6		
FEKA FXV 20.15 TNA		3x400V	2,2	1,7	2,3	4		16,2	15,6	14,4	12,6	10,4	7,7	4,7		Rp 2"	50 PN10/6	50	39	6		
FEKA FXV 20.22 TNA		3x400V	2,9	2,2	2,9	5		18,5	18,0	17,1	15,9	14,3	12,2	9,7	6,6	Rp 2"	50 PN10/6	50	40	6		